



8 декабря 2019

11:53

IPC Portotecnica MLC-C 1813 P D (Total Stop) - Стационарный настенный аппарат



47 270 руб.

Артикул: 40059 PPEL

Производитель: IPC Portotecnica



Диапазон объема подачи воды, л/ч:  
400-800

Диапазон регулировки давления,  
бар: 30-180

Максимальная температура воды,  
С: 50

Материал помпы: латунь

Материал поршней: керамика

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Система защиты: Total stop

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Тип машины: Стационарная

Габариты (ДхШхВ), мм: 680x480x320

Мощность, Вт: 4700

Масса, кг: 30

Электропитание: 380/50/3

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/ipc-portotecnica-mlc-c-1813-p-d-total-stop-statsionarnyi-nastennyi-apparat-1>



IPC Portotecnica MLC-C 1813 P D представляет собой стационарную мойку высокого давления, которую можно без особых трудностей закрепить на стену. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что делает его простым и надежным во время работы. Для обеспечения необходимого давления используется латунный насос, оснащенный кривошипно-шатунным механизмом и керамической поршневой системой. Использование такой системы позволяет достичь высоких показателей надежности и долговечности. Электродвигатель обеспечивает достаточную мощность, при этом воздушное охлаждение позволяет работать двигателю на протяжении достаточно долгого времени без перерыва в режиме максимальной нагрузки. Мойка спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный доступ ко всем основным узлам и агрегатам для текущего обслуживания и ремонта. Давление в мойке регулируется при помощи специального клапана. Лицевая панель проста и надежна – оснащена тумблером включения и защищена от случайного воздействия специальной панелью из ударопрочного пластика.

#### **Оснащение, особенности, функции:**

- 2-х полюсный электродвигатель 2800 об/мин с воздушным охлаждением, имеется термозащита. Не требует тех обслуживания, непрерывный режим работы. Дополнительное уплотнение между двигателем и насосом позволяет сохранить смазку.
- Плунжерный насос обеспечивает высокую производительность 400-800 л/час и высокое давление до 180 бар, его механические компоненты имеют низкую рабочую температуру, низкий уровень шума, сам блок помпы из латуни, керамические поршни с высокой износостойкостью.
- Система контроля D - Delayed Total Stop: система безопасности отключает машину после 30 секунд бездействия, и запускает аппарат при повторном нажатии курка.
- Оснащен металлической пластиной для крепления на стене.
- Простая панель управления с электрокабелем 6 м.

#### **Комплектация:**

- Шланг высокого давления: Нет
- Пистолет: Нет
- Система By-Pass Total Stop: Да
- Копье: Нет
- Форсунка: Нет
- Адаптер присоединения к подводящему шлангу: Да
- Пластина для крепления на стене: Да

**Серийно аппарат поставляется без аксессуаров!**