IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

29 марта 2024
12:30

Eltreco TNE12-75 (12V60A/H C3) - гелевый тяговый аккумулятор



14 990 руб.

Артикул: 23413

Производитель: Eltreco

Габариты (ДхШхВ), мм: 262x165x170

Гарантия: 12 месяцев

Емкость аккумулятора при C20: 75

Емкость аккумулятора при C5 (Ач): 64

Терминалы: Резьба под болт M6

Тип аккумуляторов: Гелевый, необслуживаемый

Напряжение, В: 12

Масса, кг: 20

Страна изготовителя: Китай

https://portotecnica-russia.ru/products/eltreco-tne12-75-12v60a-h-c3-gelevyi-tyagovyi-akkumulyator

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Eltreco TNE12-75 (12V60A/H C3) - тяговая аккумуляторная батарея Eltreco в своей конструкции использует принцип AGM VRLA-аккумуляторов в сочетании с электролитом из наноразмерного силикагеля. Компактный свинцово-кислотный аккумулятор не требует обслуживания и найдёт применение во множестве сфер: от бытовых блоков ИБП до больших систем резервного питания, а также во многих видах электрических транспортных средств: от электросамокатов и электроскутеров до крупной складской и грузовой техники, поломоечных и уборочных машинах. Благодаря запатентованной структуре и специальной формуле активного вещества (99,994% свинца) в тяговых аккумуляторных батареях Eltreco эффективно увеличена плотность энергии в толстых свинцовых пластинах, что при более компактных размерах пластин и батареи позволяет добиться большей ёмкости.

Сетка пластин из сплава в виде сот снижает внутреннее сопротивление свинцового аккумуляторного элемента, повышает коэффициент использования активных материалов, улучшает характеристики аккумуляции энергии и значительно увеличивает емкость аккумулятора. Патентованный сплав с высокой проводимостью и высокой коррозионной стойкостью продлевает срок службы батареи.

Особенности:

- Рекомендуемый ток заряда составляет 10% от номинальной ёмкости аккумулятора. По возможности полностью заряжайте Eltreco TNE12-45 сразу после каждого использования
- Во время перевозки все аккумуляторы должны находиться в вертикальном положении (крышкой вверх, для корректной работы VRLA клапана)
- Тип аккумуляторный батареи: тяговый необслуживаемый AGM VRLA
- Время заряда батареи 5 - 8 часов
- Клеммы - Резьба под болт М6
- Диапазон рабочей температуры: от -15°С до +40°С
- Срок службы в циклическом режиме: заряд/разряд : Ресурс АКБ-900 циклов при глубине разряда -75%
- Материал корпуса: ABS UL94-HB