+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

19 апреля 2024
08:39

IPC Portotecnica OPTIMA CMP DS 1714 T - АВД с нагревом воды

367 830 руб.

Артикул: 47356 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica

Бак для средства против накипи, л: 5

Бак моющего средства, л: 20

Габариты (ДхШхВ), мм: 1050x750x900

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды, С: 140

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 6000

Производительность, л/ч: 420-840

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Тип топлива: дизель

Топливный бак, л: 20

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30-170

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Масса, кг: 109

Электропитание: 3~ 400 В. 50 Гц

Страна изготовителя: Италия

IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Portotecnica OPTIMA CMP DS 1714 T - профессиональная мойка высокого давления с нагревом воды. Обладает высокими характеристиками по давлению и потоку воды, что вместе с выской температурой подаваемой воды, обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность аппарата. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации. Аппарат предназначен для работы до 4-5 часов в сутки.

Оснащен двигателем с двойным подшипником и термозащитой для продолжительной работы. Колеса облегчают перемещение по обслуживаемой территории. Предусмотрен выключатель полной остановки TSR с задержкой в 30 секунд, который останавливает устройство после выключения пистолета и запускает его при включении пистолета. Мойка отвечает высоким требованиям безопасности и надежности.

Преимущества:

- Бак для моющей жидкости с поплавком.
- Модульное устройство для регулировки давления и уровня пара, интегрированные в By-pass насоса.
- Указатель давления
- 4-х полюсной электродвигатель (1400 оборотов в минуту), система продолжительного действия S1.
- Мотор и насос высокого давления соединены эластичной муфтой.
- Системы управления Delayed Total-stop (отсроченный останов).
- Система подачи чистящего вещества под высоким давлением с регулировкой на контрольной панели.
- Новый бойлер длительного использования с высоким КПД, изготовленный из нержавеющей стали без сварных швов.
- Двойной змеевик, изготовленный из стальной трубки длиной 24 м.
- Панель управления: - Устройство контроля бойлера, срабатывающее в случае отсутствия давления или воды. - Термостат для регулировки температуры воды на выходе. - Защитный термостат мотора при перегрузке.

Комплектация:

- Пистолет с термоизолированным удлинителем.
- Наконечник.
- 8-ми метровый шланг высокого давления.
- Сопло для высокого давления.