

21 ноября 2024  
15:08

Portotecnica PLUS 1 W 1 32 S - Мощный пылесос



66 610 руб.

Артикул: 40035 ASDO

Производитель: IPC Portotecnica



Давление помпы, Бар: 2

Производительность помпы л/мин.:  
0,8

Тип уборки: Химическая чистка

Габариты (ДхШхВ), мм: 390х390х700  
мм

Объем бака для грязной воды, л: 20

Объем бака для чистой воды, л: 11

Мощность, Вт: 1200

Длина сетевого шнура, м: 8,5

Разрежение/Сила всасывания,  
мбар: 247

Уровень шума, дБ: 67

Расход воздуха, л/сек: 58

Материал бака:  
Высококачественная сталь

Масса, кг: 15

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/moiuschii-pylesos-portotecnica-plus-1-w-1-32-s>

Профессиональный ковровый экстрактор IPC Portotecnica PLUS 1 W 1 32 S спроектирован для наиболее требовательных пользователей и обеспечивают максимальную производительность в широком диапазоне применения. Высококачественная конструкция гарантирует превосходную прочность и надёжность. Экстрактор Portotecnica PLUS 1 W 1 32 S оснащен баком 32 л стали и съёмной ёмкостью для раствора 11 л, двухстадийным двигателем, насосом подачи раствора с электромагнитным клапаном, а также противопенным устройством. Конструкция размещена на тележке с поворотными колесиками для лучшей маневренности. Пылесос идеально подходит для уборки небольших площадей (до 300 кв.м). Пылесос можно доукомплектовать набором для сухой уборки (не входит в комплект поставки) и использовать не только как пылесос для химчистки, но как профессиональный пылесос для сухой уборки.

**Преимущества:**

- Звукопоглощающие фильтры всасывающего двигателя изготовлены из вспененного полиуретана, который обеспечивает низкий уровень шума
- Съёмная верхняя часть пылесоса оснащена утепленной по контуру маслостойкой прокладкой, гарантирующей максимальную прочность и долговечность
- Защёлки, соединяющие бак и верхнюю часть, имеют прочную конструкцию
- Удлинительные трубки изготовлены из алюминия и пластика по запатентованной системе, сочетая в себе лёгкость с великолепной прочностью
- Гибкий всасывающий шланг выполнен из особенно устойчивого пластика, способного противостоять любым видам давления и скручивания
- Резьбовая муфта для присоединения шланга к рукоятке защищает шланг от случайного отсоединения во время работы.
- Ёмкость для мощного раствора легко вытаскивается из бака для её удобного наполнения и опустошения
- На корпусе имеются крючок для безопасного хранения сетевого кабеля.
- Все компоненты пылесоса прошли лабораторные испытания и гарантируют долгий срок службы

**Комплектация:**

Номинальный диаметр аксессуаров Ø36 мм.

- Всасывающий шланг 2 м. (арт. 28253 TBFX) - 1 шт.
- Удлинительная трубка 0,5м. - 1 шт.
- Удлинительная трубка изогнутая - 1 шт.
- Колено: с курком для подачи мощного раствора (арт. 6180R) - 1шт.
- Ручная насадка, рабочая ширина 100 мм. (арт. 00752/ОТТ) - 1 шт.
- Насадка для пола, рабочая ширина 250 мм. (арт. 2706R) - 1 шт.