

8 сентября 2024  
05:57

Portotecnica PLUS 1 W 2 60 S GA - Мощный пылесос



125 630 руб.

Артикул: 40036 ASDO

Производитель: IPC Portotecnica



Габариты (ДхШхВ), мм: 600х600х960  
мм

Давление помпы, Бар: 3,5

Количество турбин (шт): 2

Количество форсунок, шт: 1

Мощность насоса-помпы, Вт: 90

Производительность помпы л/мин.:  
1,8

Тип уборки: Химическая чистка

Объем бака для грязной воды, л: 62

Объем бака для чистой воды, л: 25

Мощность, Вт: 2400

Длина сетевого шнура, м: 7,5

Разрежение/Сила всасывания,  
мбар: 247

Уровень шума, дБ: 68

Расход воздуха, л/сек: 117

Объем мусоросборника, л: 60

Масса, кг: 26

Электропитание: 1~ 230 В/ 50

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/moiuschii-pylesos-portotecnica-plus-1-w-2-60-s-ga>



Экстрактор Portotecnica PLUS 1 W 2 60 S GA оснащен баком (62 л.) из нержавеющей стали и съемной ёмкостью для раствора (25 л.), двумя двухстадийными турбинами, насосом подачи раствора с электромагнитным клапаном, а также противопенным устройством. Конструкция размещена на тележке с большими прорезиненными задними колёсами и эргономичной стальной ручкой для лучшей маневренности.

**Преимущества:**

- Звукопоглощающие фильтры всасывающего двигателя изготовлены из вспененного полиуретана, который обеспечивает низкий уровень шума
- Съёмная верхняя часть пылесоса оснащена уплотненной по контуру маслостойкой прокладкой, гарантирующей максимальную прочность и долговечность
- Две всасывающие турбины могут использоваться отдельно
- Внешняя ёмкость для моющего раствора легко снимется для удобного наполнения и опустошения
- Сливной шланг облегчает опустошение бака
- Все компоненты пылесоса прошли лабораторные испытания и гарантируют долгий срок службы

**Комплектация:**

- Номинальный диаметр аксессуаров  $\varnothing 38$  мм.
- Гибкий всасывающий шланг для подачи раствора и всасывания жидкой грязи (2.5 м).
- Ручная насадка для подачи раствора и всасывания жидкой грязи
- Съёмная ёмкость для раствора.
- Сетевой кабель (8,5 м)