

26 апреля 2024

08:09

PORTOTECNICA BENZ C H DL 2515 PIP (BENZ HS 3860P/DL) (БЕНЗИН) - автономная мойка высокого давления

**330 550 руб.**

Артикул: 40355 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica



Бак моющего средства, л: нет

Вид топлива: Бензин АИ 92

Габариты (ДхШхВ), мм:
1050x660x750

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды,
С: 50Марка двигателя: Honda GX 390, 1-
цилиндр, 4-х такт

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Мощность двигателя, л.с.: 13

Питание: бензиновый двигатель

Потребляемая мощность, Вт: 9600

Производительность, л/ч: 450-900

Тип аппарата: Автономный

Топливный бак, л: 5

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30-250

Обороты двигателя, об/мин: 3600

Масса, кг: 75

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-benz-c-h-dl-2515-pip-benz-hs-3860p-dl-benzin-moika-vysokogo-davleniya>

Portotecnica BENZ-C H DL2515Pi P - аппарат высокого давления с бензиновым двигателем Honda с мощностью 13 л.с. Эта автономная мойка без подогрева воды не требует электроэнергии для работы, поэтому является выбором для отраслей, не имеющих доступ к электросети. Обладает высокими характеристиками, что позволяет использовать данный АД для решения практически любых задач по мойке транспортных средств, фасадов и проч.

Характерные преимущества:

- Двигатель внутреннего сгорания повышенной надежности – 4-тактный Honda GX с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением.
- Насос высокого давления (3600 об/мин) с кривошипно-шатунным механизмом, с латунной головкой и керамическими поршнями.
- Соединение двигатель-насос через муфту, которая минимизирует вибрацию и увеличивает срок службы механического узла.
- Многофункциональный интегрированный клапан, включающий в себя клапан быстрого запуска Easy Start, термозащитный клапан, перепускной клапан By-Pass и регулятор давления.
- Тележка на колесах 315 мм с ручкой и бампером из стальной трубы, с местом для размещения пистолета и копы, амортизирующая все вибрации от двигателя.
- Подача моющего средства при низком давлении с управлением непосредственно на копы.

Комплект поставки:

- Гибкий шланг высокого давления 10 м. (арт. ТВАР 25324) - 1 шт.
- Пистолет (арт. IPPR 40025) - 1 шт.
- Удлинительное копы (арт. LCPR 40013) - 1 шт.
- Форсунка (арт. UGLN 49990) - 1 шт.