

19 апреля 2024

12:06

Portotecnica ELITE DSHH 2840 T - мойка высокого давления



170 480 руб.

Артикул: IDAF 42302

Производитель: IPC Portotecnica



Бак моющего средства, л: 7,5

Габариты (ДхШхВ), мм: 740x430x810

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды,
С: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 5300

Производительность, л/ч: 390-780

Система защиты: Delayed Total Stop

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30-190

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Масса, кг: 44

Электропитание: 380/50/3

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-elite-dshh-2840-t-apparat-bez-nagreva-vody-1>

Portotecnica ELITE DSHH 2840 T - это профессиональный аппарат высокого давления для мойки холодной водой (до 40 гр.С). Данный АВД оснащен новой помпой в латунном корпусе и керамическими поршнями, а также мощным двигателем с защитой от перегрева. Система «Delayed total – stop» защитит аппарат от преждевременного износа за счет отключения двигателя через 30 секунд после отпускания курка на пистолете.

Преимущества:

- Наличие системы "Delayed Total-Stop" - автоматическое отключение двигателя аппарата, через 30 секунд после того как отпущен рычаг пистолета и возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех компонентов и экономию энергии.
- Скорость вращения мотора в модели - 2800 об/мин. Таким образом, гарантируется еще больший срок службы механических компонентов.
- Практичная система подачи моющего средства: благодаря встроенному баку достаточно воспользоваться удобной функцией пистолета, чтобы с легкостью начать подачу моющего средства под низким давлением.
- Насос высокого давления, система кривошип/шатун: отличная производительность; низкая температура работы механических элементов; низкий уровень шума; латунная головка: долгий срок службы; поршни из керамики: значительное сопротивление износу.
- Удобные отсеки для укладки пистолета и ствола, скоба для электрического кабеля и подготовка для установки барабана для шланга (опция), так, чтобы все находилось под рукой.

Комплектация:

- Пистолет с термозащитой арт. IPPR 40010 -1 шт.
- Шланг высокого давления, с винтовыми соединениями, 10 м., арт. TBAP 25324 - 1шт.
- Копье с регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и углом распыления воды арт. LCPR 48750 - 1шт