+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

9 мая 2025
16:19

Portotecnica EVOLUTION X5 DS 3670 T - аппарат высокого давления

314 860 руб.

Артикул: 89839 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica

Бак моющего средства, л: 25

Максимальная температура воды, С: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 9500

Производительность, л/ч: 900

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Габариты (ДхШхВ), мм: 820x480x870

Рабочее давление, бар: 30-250

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Масса, кг: 95

Электропитание: 400/50/3

Страна изготовителя: Италия

Гарантия: 12 месяцев

https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-evolution-x5-ds-3670-t-apparat-vysokogo-davleniya

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Portotecnica EVOLUTION X5 DS 3670 T - мощный производительный аппарат высокого давления. Оснащен ситестемой Total Stop. Обладает высоким давлением и потоком воды, что позволяет использовать его для решения большинства задач. Предназначен для интенсивной продолжительной работы.\

Преимущества:

- Высокое рабочее давление
- Двойное 70-см копье из нержавеющей стали с форсунками высокого и низкого давления
- Система Delayed Total Stop
- Насос высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Катушка для шланга входит в стандартную поставку
- Четырехполюсный двигатель (1400 об./ мин.) постоянного рабочего цикла с двойными подшипниками и термозащитой (с прерывателем)
- Регулируемое давление воды. Насадка с регулировкой угла распыла
- Система подачи чистящего вещества под низким давлением с регулировкой на наконечнике
- Стальное сопло для высокого давления и латунное сопло для нанесения чистящего средства
- Пистолет с термоизолированным удлинителем

Комплектация:

- Пистолет с системой EPT и шарнирным соединением для предотвращения скручивания шлангас
- Двойное 70-см копье из нержавеющей стали с форсунками высокого и низкого давления
- Шланг высокого давления с винтовыми соединениями, 15 м.