

27 апреля 2024
02:43

Portotecnica G-POWER C 1509P M (230v)- АВД без нагрева воды



102 660 руб.

Артикул: IDAF 94188

Производитель: IPC Portotecnica



Бак моющего средства, л: 3

Габариты (ДхШхВ), мм: 490x400x930

Гарантия: 12 месяцев

Диапазон объема подачи воды, л/ч:
300-540

Диапазон регулировки давления,
бар: 30-150

Максимальная температура воды,
С: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 2800

Система защиты: BY-PASS

Тип аппарата: Мобильный

Тип машины:
полупрофессиональная

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Масса, кг: 29,8

Электропитание: 1~ 230 В/ 50

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-g-power-c-1509p-m-230v-avd-bez-nagreva-vody-1>

Portotecnica G-POWER C I 1509P M - это компактная полупрофессиональная модель, предназначенная для использования в местах, где нет необходимости в постоянном интенсивном использовании (до 1 часа в сутки). Как и профессиональные модели, данный аппарат оснащен латунной помпой с кривошипно-шатунным механизмом, керамическими плунжерами (поршнями) и мощным асинхронным двигателем. Аппарат оснащен системой Vu Pass и отличается высокой производительностью и надежностью.

Преимущества:

- Вертикальная конструкция на колесах экономит пространство, маневренна и легка в перемещении, при этом двигатель и насос расположены горизонтально, что повышает устойчивость аппарата
- Перепускная система Vu-Pass предохраняет от избыточного давления после отпущения рычага пистолета
- Двухполюсной электродвигатель с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует обслуживания
- Надежный насос высокого давления кривошипно-шатунного механизма обеспечивает высокую производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания
- Держатели для пистолета и насадок позволяют аксессуарам всегда быть под рукой
- Два совмещенных бака для использования различных типов моющих средств

Комплектация:

- Шланг высокого давления с винтовыми металлическими соединениями, 8м. (арт. ТВАР 28305) - 1 шт.
- Пистолет с шарнирным соединением для предотвращения скручивания шланга (арт. IPPR 40010) - 1 шт.
- Струйная насадка с регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и углом распыления воды (арт. LCPR 40057) - 1 шт.