

19 апреля 2024 16:53

Portotecnica G-POWER C I 1509P M (230v)- мойка высокого давления (Total stop)



## 122 480 руб.

Артикул: IDAF 94194

Производитель: IPC Portotecnica



Бак моющего средства, л: 3

Габариты (ДхШхВ), мм: 490х400х930

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды,

C: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 2800

Производительность, л/ч: 540

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины:

полупрофессиональная

Рабочее давление, бар: 30-150

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Масса, кг: 30

Электропитание: 1 $^{\sim}$  230 B/ 50

Страна изготовителя: Италия

 $\underline{https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-g-power-c-i1509p-m-230v-avd-bez-nagreva-vody-total-stop}$ 



Portotecnica G-POWER C I 1509P M - это компактная полупрофессиональная модель, предназначенная для использования в местах, где нет необходимости в постоянном интенсивном использовании. Как и профессиональные модели, данный аппарат оснащен латунной помпой к кривошипно-шатунным механизмом, керамическими плужнерами (поршнями) и мощным асинхронным двигателем. Аппарат оснащен системой Total Stop, что является основным отличием от аппарата Portotecnica G-POWER C 1509P. Благодаря качественным комплектующим данная модель очень близка по своим характеристикам к профессинальным АВД. Аппарат отличается достаточно высокой производительностью и надежностью.

## Преимущества:

- Система управления Total-stop
- Перепускная система By-Pass предохраняет от избыточного давления после отпускания рычага пистолета
- Вертикальная конструкция на колесах экономит пространство, маневренна и легка в перемещении, при этом двигатель и насос расположены горизонтально, что повышает устойчивость аппарата
- Двухполюсной электродвигатель с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует обслуживания
- Надежный насос высокого давления кривошипно-шатунного механизма обеспечивает высокую производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания
- Держатели для пистолета и насадок позволяют аксессуарам всегда быть под рукой
- Два совмещенных бака для использования различных типов моющих средств

## Комплектация:

- Шланг высокого давления с винтовыми металлическими соединениями, 8м. (арт. ТВАР 28305) 1 шт.
- Пистолет с шарнирным соединением для предотвращения скручивания шланга (арт. IPPR 40010) 1 шт.
- Струйная насадка с регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и углом распыления воды (арт. LCPR 40057) 1 шт.