+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

20 апреля 2024
07:16

Portotecnica HPS DS 2015 T - мойка с нагревом

588 900 руб.

Артикул: 44520 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica

Бак для средства против накипи, л: 3,5

Бак моющего средства, л: 16

Вид топлива: Дизельное

Габариты (ДхШхВ), мм: 1310x770x950

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура горячей воды, °C: 140

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 7100

Производительность, л/ч: 450-900

Расход топлива, кг/ч: 7.38

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Топливный бак, л: 30

Функция нагрева воды: есть

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 40-200

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Масса, кг: 205

Электропитание: 3~ 400 В. 50 Гц

Страна изготовителя: Италия

https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-hps-ds-2015-t-moika-s-nagrevom

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Portotecnica HPS DS 2015 T - профессиональная мойка высокого давления с нагревом воды. Обладает высокими характеристиками по давлению и потоку воды, что вместе с выской температурой подаваемой воды, обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность аппарата. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации. Аппарат предназначен для ежедневной интенсивной работы.

В серии HPS представлены самые мощные аппараты среди моек высокого давления с нагревом воды производства IPC Portotecnica. Эти аппараты стоит попробовать, чтобы в полной мере оценить весь их потенциал – прочные, надежные, с передовым дизайном, высокой производительностью и широким выбором аксессуаров. Аппараты HPS отлично подходят для любых потребностей очистки среди наиболее взыскательных пользователей.

Преимущества:

- 4-х полюсной электродвигатель (1400 об/мин) с термозащитой предназначен для продолжительной эксплуатации и увеличивает срок службы механических компонентов.
- Насос высокого давления с системой кривошип/шатун: латунная головка и поршни из керамики гарантируют долгий срок службы и устойчивость к износу.
- Соединение "двигатель-насос" через муфту, которая минимизирует вибрацию и увеличивает срок службы механического узла.
- Высокоэффективный котел с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком 40 м из закаленной стали.
- "Интеллектуальный" Total Stop: аппаратура прерывает работу машины через 30 секунд после отпускания рычага пистолета и возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь. Через 18 минут неактивности пистолета аппарат отключается от сети, а также предупреждает о недостаточной подаче воды.
- Панель управления (24 В) включает в себя: стартер двигателя и горелки, регулятор давления и температуры, кран регулировки подачи моющего средства, манометр контроля давления и предупреждающие индикаторы.
- В конструкцию аппарата встроены бак для моющего средства 16 л и топливный бак 30 л.
- Два задних поворотных колесика и два больших передних колеса придают аппарату устойчивость и облегчают транспортировку.
- Безопасность обеспечивается тремя защитными устройствами: 1) регулируемым термостатом для поддержания постоянной температуры; 2) автоматическим термостатом, отключающим котел в случае ошибки в гидравлической сети; 3) автоматическим реле давления; 4) предохранительным клапаном для ограничения избыточного давления.

Комплектация:

- Шланг высокого давления 15 м.
- Пистолет с удлинителем.
- Копье из нержавеющей стали 700 мм.
- Сопло для копья.