

2 мая 2024
00:52

Portotecnica NEW ELITE-C 1310P M мойка с пенокомплект в сборе



133 510 руб.

Артикул: 40547 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica



Габариты (ДхШхВ), мм: 740x430x810

Диапазон объема подачи воды, л/ч:
300-600

Диапазон регулировки давления,
бар: 30-130

Максимальная температура воды,
С: 50

Материал помпы: латунь

Материал поршней: керамика

Система защиты: BY-PASS

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Мощность, Вт: 3300

Масса, кг: 41

Электропитание: 1~ 230 В/ 50

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-new-elite-c-1310p-m-s-penokomplektom-v-sbore-moika-vysokogo-davleniya>



Мойка NEW ELITE-C 1310P M – профессиональная модель, которая может работать от сети 220 В. Латунная помпа с керамическими плунжерами и асинхронный мотор с воздушным охлаждением, обеспечивают высокую надежность и производительность. Питание от сети 220 В позволяет использовать аппарат, практически везде, где есть электричество. Мойка поставляется полностью готовой к работе, что избавляет от необходимости подбора аксессуаров. Аппарат рассчитан на 5 часов работы в сутки.

Характерные преимущества:

- Прочная конструкция на больших колесах маневренна и легка в перемещении.
- Перепускная система Vu-Pass предохраняет от избыточного давления после отпущения рычага пистолета.
- Двухполюсной электродвигатель (2800 об/мин) с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует обслуживания.
- Эксклюзивный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает высокую производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания.
- Держатели для пистолета и насадок, крючок для шланга позволяют аксессуарам всегда быть под рукой.
- Встроенный бак для моющего средства емкостью 7,5 литров.
- Ручка регулировки давления.

Комплект поставки:

- Шланг высокого давления с винтовыми металлическими соединениями (10 м).
- Пистолет с шарнирным соединением для предотвращения скручивания шланга.
- Струйная насадка с регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и углом распыления воды.