+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

25 апреля 2024
09:01

Portotecnica NEW ELITE-C I 1310 P M - мойка высокого давления (NEW ELITE ISHH 1910M)

0 руб.

Артикул: 40416 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica

Вид масла для насоса: SAE 15W40

Максимальная температура воды, С: 50

Материал помпы: латунь

Мощность, кВт: 3

Объем масла для насоса, л: 0.3

Производительность, л/ч: 600

Тип аппарата: Профессиональный

Тип двигателя: Электрический

Электродвигатель: 2-х полюсный

Рабочее давление, бар: 130

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Уровень шума, дБ: 69

Масса, кг: 44

Электропитание: Переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц

https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-new-elite-c-i1310p-m-moika-vysokogo-davleniya-new-elite-ishh-1910m

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Аппараты высокого давления **Portotecnica** без нагрева воды разработаны для максимально эффективной работы и охватывают широкие возможности применения во всех областях. **NEW ELITE-C I1310P M** – модель из линейки среднеразмерных аппаратов. Аппарат оснащен эксклюзивным кривошипно-шатунным механизмом насоса **IPC Power Pump**, спроектированным специально для профессионального использования самыми взыскательными потребителями.

Характерные преимущества:

- Прочная конструкция на больших колесах маневренна и легка в перемещении.
- Система контроля **Total Stop** отключает аппарат после отпускания рычага пистолета.
- Двухполюсной электродвигатель (2800 об/мин) с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует обслуживания.
- Эксклюзивный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает высокую производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания.
- Держатели для пистолета и насадок, крючок для шланга позволяют аксессуарам всегда быть под рукой.
- Встроенный бак для моющего средства емкостью 7,5 литров.
- Ручка регулировки давления.

Комплект поставки:

- Шланг высокого давления с винтовыми металлическими соединениями (10 м).
- Пистолет с шарнирным соединением для предотвращения скручивания шланга.
- Струйная насадка с регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и углом распыления воды.