+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

29 марта 2024
10:54

Portotecnica NEW ROYAL 3160 T (АВД) - мойка высокого давления



195 340 руб.

Артикул: 40194 IDAF

Производитель: IPC Portotecnica

Габариты (ДхШхВ), мм: 770x510x870

Гарантия: 12 месяцев

Максимальная температура воды, С: 50

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 6500

Производительность, л/ч: 450-1000

Система защиты: BY-PASS

Тип аппарата: Мобильный

Функция нагрева воды: нет

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 30-210

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Тип масла: минеральное SAE 15W40

Электропитание: 380/50/3

Страна изготовителя: Италия

https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-new-royal-3160-t-avd-bez-nagreva-vody-moika-vysokogo-davleniya

IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Portotecnica NEW ROYAL 3160 T (АВД) - это профессиональный аппарат, для использования на автомойках со средней и малой проходимостью, для обслуживания небольших автопарков, в сельском хозяйстве и проч. Отлично подойдет для больших автомоек с большой проходимостью в качестве подменного аппарата. Данная модель оснащается производительной латунной помпой с керамическими плунжерами, асинхронным двигателем и системой By-Pass. Модель рассчитана на эксплуатацию в течение 6 часов в сутки.

Преимущества:

- Дистанционное управление By-PASS предназначен для продолжительной эксплуатации, не требует обслуживания. Термостатический клапан для защиты насоса от перегрева пока аппарат находится в фазе By-PASS.
- Новый насос высокого давления «NEW ROYAL 3160 T» , отличная производительность; низкая температура работы механических элементов; низкий уровень шума; латунная головка: долгий срок службы; поршни из керамики: значительное сопротивление износу.
- «NEW ROYAL 3160 T» сделан из антикоррозийного материала, подвод и напор муфты сделан из нержавеющей стали и латуни, что обеспечивает защиту от ржавчины.
- Удобные отсеки для укладки пистолета и ствола, скоба для электрического кабеля и подготовка для установки намотчика шланга (опция), так, чтобы все находилось под рукой.
- Электромотор «NEW ROYAL 3160 T» 1400 об/мин, асинхронный, непрерывного действия, с защитой от перегрузок, предназначен для продолжительной эксплуатации, не требует обслуживания.

Комплектация:

- Пистолет с термоизолированным удлинителем.
- Насадка из нержавеющей стали с пластиковой защитой.
- 10-ми метровый шланг высокого давления с винтовыми соединениями.
- Новая ручка с EPT системой и шарнирным соединением для предотвращения перекручивания шланга.
- Стальное сопло для высокого давления и латунное сопло для нанесения чистящего средства.