

11 мая 2025
09:27

Portotecnica OPTIMA-H D1813P T - мойка с нагревом воды



369 960 руб.

Артикул: 40436 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica



Бак для средства против накипи, л:
5

Бак моющего средства, л: 20

Максимальная температура воды,
С: 140

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 5500

Производительность, л/ч: 400-800

Расход топлива, кг/ч: 5.8

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Тип топлива: дизель

Топливный бак, л: 20

Тип машины: профессиональная

Габариты (ДхШхВ), мм:
1050x750x900

Рабочее давление, бар: 40-175

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Масса, кг: 123,6

Электропитание: 400/50/3

Страна изготовителя: Италия

Гарантия: 12 месяцев

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-optima-h-d1813p-t-avd-s-nagrevom-vody>

Portotecnica OPTIMA-H D1813P T - профессиональная мойка высокого давления с нагревом воды. Обладает высокими характеристиками по давлению и потоку воды, что вместе с высокой температурой подаваемой воды, обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность аппарата. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации. Аппарат предназначен для работы до 4-х часов в сутки.

Модель серии OPTIMA – это сочетание мощности, эффективности и надежности. Основным преимуществом для напряженной работы служит эксклюзивный кривошипно-шатунный механизм насоса IPC Power Pump, в то время как котел IPC Power Boil гарантирует непревзойденную производительность при любых условиях эксплуатации. Инновационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают OPTIMA-H D1813P T идеальным решением для всех задач клининга.

Преимущества:

- Прочная конструкция на больших передних колесах и поворотном заднем колесике с тормозом, устойчивая и маневренная.
- Корпус из ударопрочного пластика, стойкого к химическим реагентам
- Отложенный Total Stop: аппаратура прерывает работу машины через 30 секунд после отпускания рычага пистолета и возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех компонентов и экономию энергии
- Четырехполюсный электродвигатель с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует обслуживания
- Эксклюзивный насос высокого давления кривошипно-шатунного механизма IPC Power Pump обеспечивает высокую производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания
- Высокоэффективный котел IPC Power Boil с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком из закаленной стали устойчив к коррозии и долговечен
- Регулятор настройки давления и подачи пара установлен непосредственно на насосе
- Резервуары для моющего средства и топлива на 20 литров встроены в тележку и оборудованы отверстиями для слива и очистки
- Устройство смягчения воды с насосом, управляемым с панели. Подача жидкости-"антинакипь" регулируется в зависимости от жесткости воды
- Панель управления включает в себя: стартер двигателя и горелки, регулятор температуры, кран моющего средства, манометр контроля давления
- Режим регулирования температуры Eco Mode поддерживает высокий уровень производительности, при этом сокращая выбросы и расход топлива.
- Держатели для пистолета и насадок, крючок для шланга позволяют аксессуарам всегда быть под рукой

Комплектация:

- Шланг высокого давления, 10 м. (арт. TBAP 25324) - 1 шт.
- Пистолет с термостойкой насадкой (арт. IPPR 40010) - 1 шт.
- Струйная насадка из нержавеющей стали, 70 см. (арт. LCPR 12976) - 1 шт.
- Форсунка высокого давления (арт. UGLN 49991) - 1шт.