

13 мая 2025

07:44

Portotecnica ROYAL C D2117P T - Аппарат без нагрева воды



127 400 руб.

Артикул: 2551

Производитель: IPC Portotecnica



Диапазон регулировки давления,
бар: до 210

Максимальная температура воды,
С: 60

Производительность, л/ч: 1000

Тип машины: профессиональная

Рабочее давление, бар: 210

Мощность, Вт: 6400

Электропитание: 230/50/1

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-royal-c-d2117p-t-apparat-bez-nagreva-vody>

Аппараты высокого давления Portotecnica без нагрева воды разработаны для максимально эффективной работы и охватывают широкие возможности применения во всех областях. ROYAL C D2117P T – модель из линейки средних размеров. Аппарат оснащен эксклюзивным кривошипно-шатунным механизмом насоса IPC Power Pump, спроектированным специально для профессионального использования самыми взыскательными потребителями.

Применение:

- Мойка автомобилей.
- Мойка шасси.
- Мойка двигателей.
- Предварительная мойка на автоматических моечных линиях.
- Решение общих задач чистки на промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятиях.

Преимущества:

- Прочная конструкция на больших колесах, маневренная и легкая в перемещении, подходит для использования в любых погодных условиях.
- Отложенный Total Stop: аппаратура прерывает работу машины через 30 секунд после отпускания рычага пистолета и возобновляет ее после того, как пистолет задействован вновь, гарантируя, таким образом, длительный срок службы всех компонентов и экономию энергии.
- Четырехполюсной электродвигатель с термозащитой от перегрева подходит для продолжительной работы и не требует обслуживания.
- Эксклюзивный насос высокого давления кривошипно-шатунного механизма обеспечивает высокую производительность, стойкость к износу, долгий срок службы и простоту техобслуживания.
- Держатели для пистолета и насадок, крючок для шланга позволяют аксессуарам всегда быть под рукой.
- Встроенный бак для моющего средства емкостью 4 литра.
- Манометр контроля и ручка регулировки давления.

Комплектация:

- Шланг высокого давления (10 м).
- Пистолет с шарнирным соединением для предотвращения скручивания шланга.
- Струйная насадка с регулируемой головкой высокого/низкого давления, управлением подачи моющего средства и углом распыления воды.

Дополнительные опции:

- Интегрированный барабан для сматывания шланга.
- Пескоструйная насадка.
- Насадка-гидрощетка.