

13 мая 2025
07:38

Portotecnica SYNCRON-H D2017P T M - мойка с нагревом



416 610 руб.

Артикул: 40441 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica



Бак для средства против накипи, л:
2

Бак моющего средства, л: 25

Вид топлива: Дизельное

Максимальная температура горячей
воды, °C: 140

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 7200

Производительность, л/ч: 500-1000

Расход топлива, кг/ч: 5.8

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Топливный бак, л: 25

Функция нагрева воды: есть

Тип машины: профессиональная

Габариты (ДхШхВ), мм:
1090x700x870

Рабочее давление, бар: 40-200

Обороты двигателя, об/мин: 1400

Электропитание: 3~ 400 В. 50 Гц

Страна изготовителя: Италия

Гарантия: 12 месяцев

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-synchron-h-d2017p-t-m-moika-s-nagrevom>

PORTOTECNICA SYNCRON-H D2017P T M - профессиональная мойка высокого давления с нагревом воды. Обладает высокими характеристиками по давлению и потоку воды, что вместе с высокой температурой подаваемой воды, обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность аппарата. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации. Аппарат предназначен для интенсивной работы до 8 часов в сутки.

Характерные преимущества:

- 4-х полюсной электродвигатель (1400 об/мин) с двойными подшипниками и термозащитой предназначен для продолжительной эксплуатации и увеличивает срок службы механических компонентов.
- Насос высокого давления с системой кривошип/шатун: латунная головка и поршни из керамики гарантируют долгий срок службы и высокую эффективность.
- Высокоэффективный котел с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральным змеевиком 30 м из закаленной стали.
- "Интеллектуальный" Total Stop
- Панель управления с выключателем горелки и двигателя, регулируемым термостатом, подачей моющего средства, манометром
- Ручка настройки давления и подачи пара доступна снаружи
- Устройство смягчения воды с насосом, управляемым с панели. Подача жидкости- "антинакипь" регулируется в зависимости от жесткости воды
- Индикаторы: микроутечки, уровень топлива и средства против накипи
- Устройство аппарата размещено на раме из формованного полиэтилена высокой плотности
- Рама оснащена подъемными ручками и эргономичной ручкой для маневрирования
- В конструкцию аппарата встроены бак для моющего средства 25 л и топливный бак 25 л.
- Два задних поворотных колесика 125 мм и два передних 300 мм придают аппарату устойчивость и облегчают транспортировку.

Комплектация:

- Шланг высокого давления, 10 м. (арт. ТВАР 25324) - 1 шт.
- Пистолет с удлинителем (арт. IPPR 40002) - 1 шт.
- Двойное копьё из нержавеющей стали, 70 см. (арт. LCPR 12983) - 1 шт.
- Форсунка (арт. UGLN 49987) - 1 шт.