

9 мая 2025
13:23

Portotecnica UNIVERSE DS 2640 T4 - АВД с нагревом воды



331 760 руб.

Артикул: 44018 IDAC

Производитель: IPC Portotecnica



Бак моющего средства, л: 10

Максимальная температура воды,
С: 120

Материал плунжера: Керамика

Материал помпы: латунь

Потребляемая мощность, Вт: 5300

Производительность, л/ч: 300-780

Расход топлива, кг/ч: 3,3

Система защиты: Total stop

Тип аппарата: Мобильный

Тип нагрева: Дизельная горелка

Тип топлива: дизель

Топливный бак, л: 10

Функция нагрева воды: есть

Тип машины: профессиональная

Габариты (ДхШхВ), мм: 970x660x880

Рабочее давление, бар: 30-180

Обороты двигателя, об/мин: 2800

Масса, кг: 95

Электропитание: 400/50/3

Страна изготовителя: Италия

Гарантия: 12 месяцев

<https://portotecnica-russia.ru/products/portotecnica-universe-ds-2640-t4-avd-s-nagrevom-vody>

Portotecnica UNIVERSE DS 2640 T4 - профессиональная мойка высокого давления с нагревом воды. Обладает высокими характеристиками по давлению и потоку воды, что вместе с высокой температурой подаваемой воды, обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность аппарата. Система Total Stop существенно увеличивает срок эксплуатации. Аппарат предназначен для работы до 3 часов в сутки.

Преимущества:

- Система управления Delayed Total-Stop. Остановка с задержкой: прекращает работу через 30 секунд после отпускания курка пистолета, а затем, после нажатия, запускает работу. Увеличивает срок службы деталей и компонентов и позволяет более бережно расходовать энергии
- 2-х полюсной электродвигатель (2800 оборотов в минуту), продолжительного действия, с термозащитой от перегрева.
- Регулируемое давление воды и уровня пара
- Высокоэффективный котел с компонентами из нержавеющей стали и нагревательным элементом двойного витка из закаленной стали. Устойчив к ржавению и практически не имеет ограничений по сроку службы.
- Устройство контроля горелки, вступающее в действие в случае отсутствия давления.
- Система подачи чистящего вещества под низким давлением с регулировкой на наконечнике пистолета.
- Термостат для регулировки температуры воды на выходе.

Комплектация:

- Пистолет с термоизолированным удлинителем
- Наконечник длиной 70 см состоящий из двух стальных трубок для высокого давления и подачи химического вещества
- Стальное сопло для высокого давления и латунное сопло для нанесения химических средств
- 10-ти метровый шланг высокого давления, стойкий к высоким температурам, с винтовыми соединениями