

4 апреля 2025
16:40

SPE CBHD3 24V 25A - Автоматическое зарядное устройство



31 380 руб.

Артикул: 450600752

Производитель: Spe



Габариты (ДхШхВ), мм:
160x245x90мм

Напряжение, В: 24

Масса, кг: 2

Страна изготовителя: Италия

<https://portotecnica-russia.ru/products/spe-cbhd3-24v-25a-avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustroystvo>



Автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда кислотных аккумуляторов всех типов (свинцово-кислотные, гелевые GEL, AGM аккумуляторы). Заряд аккумуляторных батарей происходит в полностью автоматическом режиме.

Особенности:

- Высокочастотная система с использованием новейшей, инновационной резонансной технологии;
- Универсальный вход 85В ÷ 264В, 50 Гц ÷ 60 Гц;
- Параметры заряда нечувствительны к колебаниям переменного тока + 15% в питающей сети;
- Светодиодные индикаторы возможных ошибок;
- Процесс заряда полностью контролируется микропроцессором;
- Кривые заряда для АКБ с жидким электролитом, AGM и Gel батарей. Выбор кривой осуществляется конфигурацией встроенных DIP-переключателей. Дополнительные кривые предоставляются по запросу для всех типов батарей, включая Li-Ion и Li-Po.
- Возможность менять напряжение системы и зарядный ток конфигурацией встроенных DIP-переключателей;
- "Мягкий пуск" процесса заряда и сброс значений при подсоединении других батарей;
- Защита от инверсии полярности, короткого замыкания, перенапряжения или аномалий в электросети;
- Импульсы при максимальном заряде ниже 100 мВ;
- Компенсация падения напряжения на кабелях идущих к батарее;
- Цикл заряда начинается при напряжении от 2V;
- Защита от перегрева;
- Принудительная вентиляция;
- Пожароустойчивый корпус из ударопрочного пластика UL94-VO ABS с двойной изоляцией;
- Выносные светодиодные индикаторы состояния заряда и отображения ошибок (опция);
- Информация о последних 32 циклах заряда (длительность цикла, отданная емкость, напряжение в конце заряда и возможные ошибки) может быть скачана в виде xls-файла при помощи кабеля и специального ПО. Поставляется как опция.