

25 апреля 2024
16:36

Тяговая АКБ ZL1201105 (12 В, 130 Ач/20ч)



46 580 руб.

Артикул: ZL1201105

Производитель: Zenith



<https://portotecnica-russia.ru/products/tyagovaya-akb-zl1201105-12-v-130-ach-20ch>

Тяговая аккумуляторная батарея ZENITH ZL1201105

Является аналогом следующих аккумуляторных батарей: ZENITH ZL1201110 (снята с производства), DC512-135, D412A-150D, RITAR RA12-145

Применяется для обеспечения электропитания поломоечных и подметальных машин, подъемников, штабелеров, самоходных тележек и других электрических транспортных средств и агрегатов, работающих от аккумуляторных батарей.

Подходит, в частности, к следующим поломоечным машинам:

- - FIMAP Mx 65Bt, Mxг (а также к подметальным машинам FS 50B, FS 60B)
- - COMAC Abila 45B, Abila 45BT, Simpla (а также к подметальной машине CS60 B)
- - Eureka E50 B, E51 B, E61 B (а также к подметальным машинам KOBRA, TIGRA)
- - CHAO BAO CB-461B

Номинальное напряжение батареи 12В, ёмкость при 5 ч. разряде 110 Ач.

- Изготовлена по технологии AGM.
- Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки: "IUoU" или "IUoP".
- Рекомендуемое предельное напряжение зарядки: 2,43В на элемент.
- Предназначена для работы в циклическом режиме.
- При соблюдении условий эксплуатации и зарядки данная аккумуляторная батарея выдерживает не менее 500 циклов заряда/разряда (при глубине разряда до 80%).
- Внимание! Запрещается разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% емкости. Несоблюдение данного условия ведет к выходу аккумулятора из строя.
- Аккумулятор работоспособен при температуре от -15°C до +50°C.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение, В: 12
- Номинальная емкость при 20 ч. разряде, Ач: 130
- Номинальная емкость при 5 ч. разряде, Ач: 110
- Стандартный терминал, тип: M8
- Длина, мм: 345
- Ширина, мм: 172
- Высота, мм: 280
- Полная высота (с учетом терминалов), мм: 285
- Масса, кг: 39,4
- Количество на стандартной паллете, шт: 24