IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

28 марта 2024
14:33

Тяговая АКБ ZL120190 (12 В, 115 Ач/20ч)



https://portotecnica-russia.ru/products/tyagovaya-akb-zl120190-12-v-115-ach-20ch

39 700 руб.

Артикул: ZL120190

Производитель: Zenith

IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Тяговая аккумуляторная батарея ZENITH ZL120190

Применяется для обеспечения электропитания поломоечных и подметальных машин, подъемников, штабелеров, самоходных тележек и других электрических транспортных средств и агрегатов, работающих от аккумуляторных батарей.

Является аналогом аккумуляторной батареи D412A-120D.

Подходит, в частности, к следующим поломоечным машинам:

- FIMAP IMX BB, My 50B, MMx 43B, MMx 50B
- COMAC Abila 45B, Abila 45BT, L 20B, L 22B
- COLUMBUS RA 43 B 40, RA 55 B 40
- DELVIR BISHOP 1950, ROOK 2500

Номинальное напряжение батареи 12В, ёмкость при 5 ч. разряде 90 Ач.

- Изготовлена по технологии AGM.
- Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки: "IUoU" или "IUoP".
- Рекомендуемое предельное напряжение зарядки: 2,43В на элемент.
- Предназначена для работы в циклическом режиме.
- При соблюдении условий эксплуатации и зарядки данная аккумуляторная батарея выдерживает не менее 500 циклов заряда/разряда (при глубине разряда до 80%).
- Внимание! Запрещается разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% емкости. Несоблюдение данного условия ведет к выходу аккумулятора из строя.
- Аккумулятор работоспособен при температуре от -15ºС до +50ºС.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение, В: 12
- Номинальная емкость при 20 ч. разряде, Ач: 115
- Номинальная емкость при 5 ч. разряде, Ач: 90
- Стандартный терминал, тип: M8
- Длина, мм: 331
- Ширина, мм: 175
- Высота, мм: 214
- Полная высота (с учетом терминалов), мм: 218
- Масса, кг: 33
- Количество на стандартной паллете, шт: 36