

13 мая 2025

15:25

Zenith ZHF1212 Зарядное устройство 12V12A



<https://portotecnica-russia.ru/products/zaryadnoe-ustroistvo-12v12a>

38 330 руб.

Артикул: 4757

Производитель: Zenith



Емкость заряжаемых аккумуляторов
при C5, Ач: 30-140

Зарядный ток, А: 12

Напряжение сети, В: 230

Страна-изготовитель: Италия

Тип заряжаемых акб: GEL, AGM,
LEAD-ACID

Напряжение, В: 12

Масса, кг: 1,3

Гарантия: 12 месяцев

Универсальное зарядное устройство ZHF1212

- Высокочастотное программируемое зарядное устройство.
- Подходит для зарядки, как обслуживаемых аккумуляторных батарей (с жидким электролитом), так и герметизированных (GEL-AGM) аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! При соединении с зарядным устройством аккумулятор должен быть отключен от всех потребителей!

- Особенностью данного зарядного устройства является возможность программирования его под конкретную аккумуляторную батарею.
- Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (обслуживаемая / герметизированная), по максимальному времени зарядки, по емкости заряжаемого аккумулятора.
- Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию в процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации зарядного устройства.
- Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производятся с помощью мультипрограммера MP-TOP II.
- При установке в качестве интегрированного зарядного устройства на борт аккумуляторной машины предусмотрено подключение датчика уровня заряда (дополнительный аксессуар - приобретается отдельно), который выводится на панель управления. Датчик поставляется с удлинительным кабелем (2 м).
- Зарядное устройство имеет современный, привлекательный и легко узнаваемый внешний вид (рекомендуется устанавливать на стене, в вертикальном положении, обеспечив защиту от влаги).
- Прочный корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и окрашен краской на основе эпоксидной смолы.
- В комплект поставки включены сетевой кабель с сетевым разъемом (SHUKO) и двойной соединительный кабель для подключения заряжаемых батарей.
- Соединительный разъем для подключения заряжаемой батареи в комплект поставки не входит - приобретается отдельно.
- Зарядное устройство отличается высокой надежностью и без перебоев работает при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185-265 В (47-63 Гц).
- Допустимый диапазон температуры в помещении при работе зарядного устройства от 0°C до +50°C. Номинальная мощность гарантируется при температуре до +40°C.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение заряжаемых АКБ, В: 12
- Максимальный ток заряда, А: 12
- Ёмкость заряжаемых обслуживаемых АКБ, Ач/5ч: от 30 до 140
- Ёмкость заряжаемых GEL и AGM АКБ, Ач/5ч: от 30 до 120
- Номинальное напряжение сети, В: 230
- Рабочий диапазон электросети от 185 до 265 В, от 47 до 63 Гц
- Номинальная потребляемая мощность, Вт: 230
- Номинальная потребляемая сила тока, А: 1,8
- Габариты ЗУ (ДхШхВ), мм: 234x121x67
- Габариты ЗУ в упаковке (ДхШхВ), мм: 400x295x105
- Масса ЗУ (без кабелей), кг: 1,3
- Масса (с кабелями и упаковкой), кг: 2,4
- Количество на стандартной паллете, шт: 40