

18 апреля 2024
09:40

Zenith ZHF1225 Зарядное устройство 12V25A



<https://portotecnica-russia.ru/products/zaryadnoe-ustroistvo-12v25a>

41 770 руб.

Артикул: 4758

Производитель: Zenith



Гарантия: 12 месяцев

Емкость заряжаемых аккумуляторов
при C5, Ач: 100-300

Зарядный ток, А: 25

Напряжение сети, В: 230

Страна-изготовитель: Италия

Тип заряжаемых акб: GEL, AGM,
LEAD-ACID

Напряжение, В: 12

Масса, кг: 1,3

Универсальное зарядное устройство ZHF1225

- Высокочастотное программируемое зарядное устройство.
- Подходит для зарядки, как обслуживаемых аккумуляторных батарей (с жидким электролитом), так и герметизированных (GEL-AGM) аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! При соединении с зарядным устройством аккумулятор должен быть отключен от всех потребителей!

- Особенностью данного зарядного устройства является возможность программирования его под конкретную аккумуляторную батарею.
- Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (обслуживаемая / герметизированная), по максимальному времени зарядки, по емкости заряжаемого аккумулятора.
- Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию в процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации зарядного устройства.
- Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производится с помощью мультипрограммера MP-TOP II.
- При установке в качестве интегрированного зарядного устройства на борт аккумуляторной машины предусмотрено подключение датчика уровня заряда (дополнительный аксессуар - приобретается отдельно), который выводится на панель управления. Датчик поставляется с удлинительным кабелем (2 м).
- Зарядное устройство имеет современный, привлекательный и легко узнаваемый внешний вид (рекомендуется устанавливать на стене, в вертикальном положении, обеспечив защиту от влаги).
- Прочный корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и окрашен краской на основе эпоксидной смолы.
- В комплект поставки включены сетевой кабель с сетевым разъемом (SHUKO) и двойной соединительный кабель для подключения заряжаемых батарей.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение заряжаемых АКБ, В : 12
- Максимальный ток заряда, А : 25
- Ёмкость заряжаемых обслуживаемых АКБ, Ач/5ч : от 100 до 300
- Ёмкость заряжаемых GEL и AGM АКБ, Ач/5ч : от 100 до 240
- Номинальное напряжение сети, В : 230
- Рабочий диапазон электросети : от 185 до 265 В, от 47 до 63 Гц
- Номинальная потребляемая мощность, Вт : 450
- Номинальная потребляемая сила тока, А : 3,2
- Габариты ЗУ (ДхШхВ), мм : 234х121х67
- Масса ЗУ (без кабелей), кг : 1,3