IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

19 марта 2024
08:20

Zenith ZHF2420 Зарядное устройство 24V20A



40 550 руб.

Артикул: 4760

Производитель: Zenith

https://portotecnica-russia.ru/products/zaryadnoe-ustroistvo-24v20a

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

Универсальное зарядное устройство ZHF2420

- Высокочастотное программируемое зарядное устройство.
- Подходит для зарядки, как обслуживаемых аккумуляторных батарей (с жидким электролитом), так и герметизированных (GEL-AGM) аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! При соединении с зарядным устройством аккумулятор должен быть отключен от всех потребителей!

- Особенностью данного зарядного устройства является возможность программирования его под конкретную аккумуляторную батарею.
- Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (обслуживаемая / герметизированная), по максимальному времени зарядки, по емкости заряжаемого аккумулятора.
- Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию в процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации зарядного устройства.
-
- Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производятся с помощью мультипрограммера MP-TOP II.
- При установке в качестве интегрированного зарядного устройства на борт аккумуляторной машины предусмотрено подключение датчика уровня заряда (дополнительный аксессуар - приобретается отдельно), который выводится на панель управления. Датчик поставляется с удлинительным кабелем (2 м).
- Зарядное устройство имеет современный, привлекательный и легко узнаваемый внешний вид (рекомендуется устанавливать на стене, в вертикальном положении, обеспечив защиту от влаги).
- Прочный корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и окрашен краской на основе эпоксидной смолы.
- В комплект поставки включены сетевой кабель с сетевым разъемом (SHUKO) и двойной соединительный кабель для подключения заряжаемых батарей.
- Соединительный разъем для подключения заряжаемой батареи в комплект поставки не входит - приобретается отдельно.
- Зарядное устройство отличается высокой надежностью и без перебоев работает при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185-265 В (47-63 Гц).
- Допустимый диапазон температуры в помещении при работе зарядного устройства от 0°С до +50°С. Номинальная мощность гарантируется при температуре до +40°С.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение заряжаемых АКБ, В: 24
- Максимальный ток заряда, А: 20
- Ёмкость заряжаемых обслуживаемых АКБ, Ач/5ч: от 80 до 240
- Ёмкость заряжаемых GEL и AGM АКБ, Ач/5ч: от 80 до 200
- Номинальное напряжение сети, В: 230
- Рабочий диапазон электросети от 185 до 265 В,: от 47 до 63 Гц
- Номинальная потребляемая мощность, Вт: 670
- Номинальная потребляемая сила тока, А: 4,6
- Габариты ЗУ (ДхШхВ), мм: 234x121x67
- Габариты ЗУ в упаковке (ДхШхВ), мм: 400x295x105
- Масса ЗУ (без кабелей), кг: 1,5
- Масса (с кабелями и упаковкой), кг: 2,6
- Количество на стандартной паллете, шт: 40