IPC Portotecnica

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

29 марта 2024
17:53

Зарядное устройство ZHF2460 - 24V60A



89 920 руб.

Артикул: 4762

Производитель: Zenith

https://portotecnica-russia.ru/products/zaryadnoe-ustroistvo-24v60a

+7(495)151-94-27
info@portotecnica-russia.ru

- Универсальное зарядное устройство ZHF2460
- Высокочастотное программируемое зарядное устройство.
- Подходит для зарядки, как обслуживаемых аккумуляторных батарей (с жидким электролитом), так и герметизированных (GEL-AGM) аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! При соединении с зарядным устройством аккумулятор должен быть отключен от всех потребителей!

- Особенностью данного зарядного устройства является возможность программирования его под конкретную аккумуляторную батарею.
- Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (обслуживаемая / герметизированная), по максимальному времени зарядки, по емкости заряжаемого аккумулятора.
- Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию в процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации зарядного устройства.
- Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производятся с помощью мультипрограммера MP-TOP II.
- При установке в качестве интегрированного зарядного устройства на борт аккумуляторной машины предусмотрено подключение датчика уровня заряда (дополнительный аксессуар - приобретается отдельно), который выводится на панель управления. Датчик поставляется с удлинительным кабелем (2 м).
- Зарядное устройство имеет современный, привлекательный и легко узнаваемый внешний вид (рекомендуется устанавливать на стене, в вертикальном положении, обеспечив защиту от влаги).
- Прочный корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и окрашен краской на основе эпоксидной смолы.

В комплект поставки включены сетевой кабель с сетевым разъемом (SHUKO) и двойной соединительный кабель для подключения заряжаемых батарей.

- Соединительный разъем для подключения заряжаемой батареи в комплект поставки не входит - приобретается отдельно.
- Зарядное устройство отличается высокой надежностью и без перебоев работает при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185-265 В (47-63 Гц).
- Допустимый диапазон температуры в помещении при работе зарядного устройства от 0°С до +50°С. Номинальная мощность гарантируется при температуре до +40°С.

Номинальное напряжение заряжаемых АКБ, В	24
Максимальный ток заряда, А	60
Ёмкость заряжаемых обслуживаемых АКБ, Ач/5ч	от 180 до 720
Ёмкость заряжаемых GEL и AGM АКБ, Ач/5ч	от 180 до 600
Номинальное напряжение сети, В	230
Рабочий диапазон электросети	от 185 до 265 В, от 47 до 63 Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Номинальная потребляемая сила тока, А	12,0
Габариты ЗУ (ДхШхВ), мм	330x175x100
Габариты ЗУ в упаковке (ДхШхВ), мм	600x395x125
Масса ЗУ (без кабелей), кг	3,9
Масса (с кабелями и упаковкой), кг	6,0
Количество на стандартной паллете, шт	20