

17 апреля 2024
19:28

Zenith ZHF3620 Зарядное устройство 36V20A



53 070 руб.

Артикул: 4763

Производитель: Zenith



<https://portotecnica-russia.ru/products/zaryadnoe-ustroistvo-36v20a>



- Универсальное зарядное устройство ZHF3620
- Высокочастотное программируемое зарядное устройство.
- Подходит для зарядки, как обслуживаемых аккумуляторных батарей (с жидким электролитом), так и герметизированных (GEL-AGM) аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! При соединении с зарядным устройством аккумулятор должен быть отключен от всех потребителей!

- Особенностью данного зарядного устройства является возможность программирования его под конкретную аккумуляторную батарею.
- Зарядное устройство может настраиваться по типу аккумуляторной батареи (обслуживаемая / герметизированная), по максимальному времени зарядки, по емкости заряжаемого аккумулятора.
- Интегрированный процессор и карта памяти запоминают всю подробную информацию в процессе зарядки за последние 22 цикла, а также все ошибки и сбои с начала эксплуатации зарядного устройства.
- Программирование зарядного устройства и последующее считывание информации с карты памяти для вывода ее на компьютер производится с помощью мультипрограммера MP-TOP II.
- При установке в качестве интегрированного зарядного устройства на борт аккумуляторной машины предусмотрено подключение датчика уровня заряда (дополнительный аксессуар - приобретается отдельно), который выводится на панель управления. Датчик поставляется с удлинительным кабелем (2 м).
- Зарядное устройство имеет современный, привлекательный и легко узнаваемый внешний вид (рекомендуется устанавливать на стене, в вертикальном положении, обеспечив защиту от влаги).
- Прочный корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и окрашен краской на основе эпоксидной смолы.

В комплект поставки включены сетевой кабель с сетевым разъемом (SHUKO) и двойной соединительный кабель для подключения заряжаемых батарей.

- Соединительный разъем для подключения заряжаемой батареи в комплект поставки не входит - приобретается отдельно.
- Зарядное устройство отличается высокой надежностью и без перебоев работает при перепадах напряжения электросети в диапазоне 185-265 В (47-63 Гц).
- Допустимый диапазон температуры в помещении при работе зарядного устройства от 0°C до +50°C. Номинальная мощность гарантируется при температуре до +40°C.

Номинальное напряжение заряжаемых АКБ, В	36
Максимальный ток заряда, А	20
Ёмкость заряжаемых обслуживаемых АКБ, Ач/5ч	от 80 до 240
Ёмкость заряжаемых GEL и AGM АКБ, Ач/5ч	от 80 до 200
Номинальное напряжение сети, В	230
Рабочий диапазон электросети	от 185 до 265 В, от 47 до 63 Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000
Номинальная потребляемая сила тока, А	6,9
Габариты ЗУ (ДхШхВ), мм	259x146x81
Габариты ЗУ в упаковке (ДхШхВ), мм	400x295x105
Масса ЗУ (без кабелей), кг	2,3
Масса (с кабелями и упаковкой), кг	3,4
Количество на стандартной паллете, шт	40